


1NH


Heavy-duty
Flexible Coupling














Nominal Size mm/in	Pipe O.D mm/in	Max Working Pressure PSI/MPa	Max. End Load kN/Lbs	Pipe End Separation mm/in	Dimensions			Bolt Size	Certificate
					A mm/in	B mm/in	C mm/in	No.-Size mm/in	
50 2	60.3 2.375	750 5.17	14.8/3320	0-3.2 0-0.13	90 3.54	134 5.28	45 1.77	2-1/2X75 2-M12X76	UL FM
65 2½	73.0 2.875	750 5.17	21.6/4860	0-3.2 0-0.13	100 3.94	150 5.91	45 1.77	2-1/2X75 2-M12X76	UL FM
65 2½	76.1 3.000	750 5.17	23.5/5280	0-3.2 0-0.13	102 4.02	154 6.06	45 1.77	2-1/2X75 2-M12X76	UL FM
80 3	88.9 3.500	750 5.17	32.1/7210	0-3.2 0-0.13	121 4.76	172 6.78	45 1.77	2-1/2X75 2-M12X76	UL FM
100 4	114.3 4.500	750 5.17	53.0/11900	0-3.2 0-0.13	151 5.95	214 8.43	50 1.97	2-5/8X85 2-M16X85	UL FM
125 5	139.7 5.500	750 5.17	79.2/17810	0-3.2 0-0.13	178 7.01	247 9.61	52 2.05	2-3/4X115 2-M20X115	UL
125 5	141.3 5.563	750 5.17	81.0/18200	0-3.2 0-0.13	180 7.09	248 9.76	51 2.00	2-3/4X115 2-M20X115	UL FM
150 6	165.1 6.500	750 5.17	110.6/24800	0-3.2 0-0.13	205 8.07	278 10.95	51 2.00	2-3/4X115 2-M20X115	UL FM
150 6	168.3 6.625	750 5.17	115.0/25800	0-3.2 0-0.13	208 8.20	284 11.18	51 2.00	2-3/4X115 2-M20X115	UL FM
200 8	219.1 8.625	750 5.17	194.8/43800	0-3.2 0-0.13	268 10.56	354 13.94	61 2.40	2-7/8X140 2-M22X140	UL FM
250 10	273.0 10.75	500 3.45	201.8/45415	0-7.4 0-0.29	326.7 12.86	420.7 16.56	66 2.60	2-7/8X125	——
300 12	323.9 12.750	500 3.45	284.1/63868	0-3.2 0-0.13	385.2 15.165	477 18.780	66 2.598	2-7/8X140 2-M22X140	UL
450 18	457.2 18	500 3.45	566.1/127375	0-8.2 0-0.32	606.0 23.86	460 18.11	82 3.23	3-7/8X140	——