3JX

Slim Type
Mechanicai Tee
Threaded Outet





Nominal Size mm/in	Pipe O.D mm/in	Max Working Pressure PSI/MPa	Hole Dia mm/in +1.6,0/+0.063,0	Dimensions				Bolt Size mm/in	Certificate
				A mm/in	B mm/in	C mm/in	D mm/in		
65×25 2½×1	73.0×33.7 2.875×1.315	300 2.07	38 1.50	130 5.12	68.5 2.70	60 2.36	44 1.73	3/8X60	UL
65×40 2½×1½	73.0×48.3 2.875×1.900	300 2.07	51 2.00	130 5.12	81 3.19	63 2.48	44 1.73	3/8X60	UL
65×25 76.1×1	76.1×33.7 3.000×1.315	300 2.07	38 1.50	132.5 5.22	68.5 2.70	60 2.36	46 1.81	3/8X60	UL
65×32 76.1×1¼	76.1×42.4 3.000×1.660	300 2.07	51 2.00	132.5 5.22	81 3.19	63 2.48	46 1.81	3/8X60	UL
80×25 3×1	88.9×33.7 3.500×1.315	300 2.07	38 1.50	144 5.67	69.5 2.74	66.5 2.62	52.5 2.07	3/8X60	UL
80×32 3×1¼	88.9×42.4 3.500×1.660	300 2.07	51 2.00	144 5.67	82 3.23	66.5 2.62	52.5 2.07	3/8X60	UL
80×40 3×1½	88.9×48.3 3.500×1.900	300 2.07	51 2.00	144 5.67	82 3.23	70 2.76	52.5 2.07	3/8X60	UL
80×50 3×2	88.9×60.3 3.500×2.375	300 2.07	64 2.50	144 5.67	96 3.78	72 2.83	52.5 2.07	3/8X60	UL
100×25 4×1	114.3×33.7 4.500×1.315	300 2.07	38 1.50	175 6.89	72 2.83	82.5 3.25	67 2.64	1/2×75	UL
100×32 4×1¼	114.3×42.4 4.500×1.660	300 2.07	51 2.00	175 6.89	84 3.31	82.5 3.25	67 2.64	1/2×75	UL
100×40 4×1½	114.3×48.3 4.500×1.900	300 2.07	51 2.00	175 6.89	84 3.31	84.5 3.33	67 2.64	1/2×75	UL
100×50 4×2	114.3×60.3 4.500×2.375	300 2.07	64 2.50	175 6.89	97.5 3.84	84.5 3.33	67 2.64	1/2×75	UL
100×65 4×76.1	114.3×76.1 4.500×3.000	300 2.07	70 2.75	175 6.89	104.5 4.11	98 3.86	67 2.64	1/2×75	UL
150×25 6×1	165.1×33.7 6.500×1.32	300 2.07	38 1.5	233 9.17	73 2.87	106 4.17	96.3 3.79	M14×82	——
150×32 6×1¼	165.1×42.4 6.500×1.669	300 2.07	51 2	235 9.25	109 4.29	125 4.92	96.3 3.79	M14×82	——
150×40 6×1½	165.1×48.3 6.500×1.900	300 2.07	51 2	233 9.17	86 3.39	106 4.17	96.3 3.79	M14×82	——
150×50 6×2	165.1×60.3 6.500×2.375	300 2.07	64 2.5	235 9.25	102 4.02	108 4.25	96.3 3.79	M14×82	——
150×65 6×2½	165.1×76.1 6.500×3.000	300 2.07	70 2.75	233 9.17	86 3.39	106 4.17	96.3 3.79	M14×82	——