
240NX

Slim Type Grooved Concentric Reducer with Female Thread





Nominal Size mm/in	Pipe O.D. mm/in	Max Working Pressure PSI/MPa	Dimenension L mm/in	Certificate
65X50 2½X2	76.1X60.3 3.000X2.375	300 2.07	47.5 1.87	UL FM
80X50 3X2	88.9X60.3 3.500X2.375	300 2.07	47.5 1.87	UL FM
80X65 3X2½	88.9X76.1 3.500X3.000	300 2.07	53 2.09	UL FM
100X65 4X2½	108.0X76.1 4.250X3.000	300 2.07	54 2.13	UL FM
100X80 4X3	108.0X88.9 4.250X3.500	300 2.07	56 2.20	UL FM
100X40 4X1½	114.3X48.3 4.500X1.900	300 2.07	48 1.89	UL FM
100X50 4X2	114.3X60.3 4.500X2.375	300 2.07	49 1.93	UL FM
100X65 4X2½	114.3X76.1 4.500X3.000	300 2.07	54 2.13	UL FM
100X80 4X3	114.3X88.9 4.500X3.500	300 2.07	56 2.20	UL FM
150X80 6X3	159.0X88.9 6.250X3.500	300 2.07	56 2.20	FM
150X100 6X4	159.0X114.3 6.250X4.500	300 2.07	57 2.24	FM
150X50 6X2	165.1X60.3 6.500X2.375	300 2.07	51 2.01	UL FM
150X65 6X2½	165.1X76.1 6.500X3.000	300 2.07	54 2.13	UL FM
150X80 6X3	165.1X88.9 6.500X3.500	300 2.07	56 2.20	UL FM
150X100 6X4	165.1X114.3 6.500X4.500	300 2.07	57 2.24	UL FM
200X25 8X1	219.1X33.7 8.625X1.315	300 2.07	80 3.15	UL FM