
240W

Grooved Concentric Reducer with Male Thread





Nominal Size mm/in	Pipe O.D mm/in	Max Working Pressure PSI/MPa	Dimensions L mm/in	Certificate
50X25 2X1	60.3X33.7 2.375X1.315	500 3.45	64 2.50	UL
50X32 2X1¼	60.3X42.4 2.375X1.660	500 3.45	64 2.50	UL
50X40 2X1½	60.3X48.3 2.375X1.900	500 3.45	64 2.50	UL
65X25 2½X1	73.0X33.7 2.875X1.315	500 3.45	64 2.50	UL
65X32 2½X1¼	73.0X42.4 2.875X1.660	500 3.45	64 2.50	UL
65X40 2½X1½	73.0X48.3 2.875X1.900	500 3.45	64 2.50	UL
65X50 $2^1/_2$X2	73.0X60.3 2.875X2.375	500 3.45	64 2.50	UL FM
65X50 $2^1/_2$X2	76.1X60.3 3.000X2.375	500 3.45	64 2.50	UL FM
80X25 3X1	88.9X33.7 3.500X1.315	500 3.45	64 2.50	UL FM
80X40 3X1½	88.9X48.3 3.500X1.900	500 3.45	64 2.50	UL
80X50 3X2	88.9X60.3 3.500X2.375	500 3.45	64 2.50	UL
80X65 3X2½	88.9X73.0 3.500X2.875	500 3.45	64 2.50	UL
100X25 4X1	114.3×33.7 4.500×1.315	500 3.45	76.1 3.000	UL
100X40 4X1½	114.3X48.3 4.500X1.900	500 3.45	76.1 3.000	UL
100X50 4X2	114.3X60.3 4.500X2.375	500 3.45	76 3.00	UL FM
100X65 4X2½	114.3X73.0 4.500X2.875	500 3.45	76.1 3.000	UL
100X80 4X3	114.3X88.9 4.500X3.500	500 3.45	76.1 3.000	UL