
300PX

Cap with Eccentric Hole






Nominal Size mm/in	Pipe O.D mm/in	Max Working Pressure PSI/MPa	Dimensions L mm/in	Certificate
65X25 21/2X1	76.1X33.7 3000X1.315	500 3.45	23.5 0.925	UL FM VdS
65X40 21/2X11/2	76.1X48.3 3.000X1.900	500 3.45	23.5 0.925	VdS
80X25 3X1	88.9X33.7 3.500X1.315	500 3.45	23.5 0.925	VdS
80X40 3X1½	88.9X48.3 3.500X1.900	500 3.45	23.5 0.925	UL FM VdS
80X50 3X2	88.9X60.3 3.500X2.375	500 3.45	23.5 0.925	UL FM VdS
100X25 4X1	114.3X33.7 4.500X1.315	500 3.45	27 1.06	UL FM
100X40 4X1½	114.3X48.3 4.500X1.900	500 3.45	25.4 1.00	UL FM VdS
100X50 4X2	114.3X60.3 4.500X2.375	500 3.45	25.4 1.00	UL FM VdS
125X25 5X1	139.7X33.7 5.500X1.315	500 3.45	27.3	——
125X40 5X1½	139.7X48.3 5.500X1.900	500 3.45	25.4 1.00	UL FM VdS
125X50 5X2	139.7X60.3 5.500X2.375	500 3.45	25.4 1.00	UL FM VdS
150X40 6X1½	165.1X48.3 6.500X1.900	500 3.45	25.4 1.00	UL FM
150X40 6X1½	168.3X48.3 6.625X1.900	500 3.45	25.4 1.00	UL FM VdS
150X50 6X2	168.3X60.3 6.625X2.375	500 3.45	25.4 1.00	UL FM VdS
200X40 8X1½	219.1X48.3 8.625X1.900	500 3.45	30.2 1.19	UL FM VdS
200X50 8X2	219.1X60.3 8.625X2.375	500 3.45	30.2 1.19	UL FM VdS
250X40 10X11/2	273.0X48.3 10.750X1.900	500 3.45	33.1	——
300X40 12X11/2	323.9X48.3 12.750X1.900	500 3.45	31.2	——

321E

BS.TABLE'E'

Grooved Flange





Nominal Size mm/in	Pipe O.D mm/in	Max Working Pressure PSI/MPa	Dimensions					Bolt/Nut		Certificate
			A mm/in	B mm/in	C mm/in	D mm/in	E mm/in	No.-SIZE mm/in		
50 2	60.3 2.375	300 2.07	211 8.31	18.5 0.73	150 5.91	114 4.49	57.5 2.26	2-M10X50	4-M16	UL FM
80 3	88.9 3.500	300 2.07	241 9.49	18.5 0.73	185 7.28	146 5.75	85.5 3.37	2-M10X50	4-M16	UL FM
100 4	114.3 4.500	300 2.07	270 10.63	18.5 0.73	216 8.50	178 7.00	110.5 4.35	2-M10X50	8-M16	UL FM
150 6	165.1 6.500	300 2.07	346 13.62	21.5 0.85	280 11.02	235 9.25	160.8 6.33	2-M12X65	8-M20	UL FM
200 8	219.1 8.625	300 2.07	408 16.06	24 0.94	335 13.19	292 11.50	214.9 8.46	2-3/8X70	8-M20	UL FM
250 10	273.0 10.750	200 1.4	480 18.90	25.5 1.00	406 16.00	356 14.00	268.9 10.59	——	12-3/4	——
300 12	323.9 12.750	200 1.4	530.5 20.88	25.5 1.00	457 18.00	406 16.00	318.9 12.56	——	12-7/8	——
350 14	355.6 14.000	200 1.4	580 22.83	32 1.26	527 20.75	470 18.50	350.6 13.80	——	12-7/8	——
400 16	406.4 16.000	200 1.4	630 24.80	32 1.26	578 22.76	521 20.51	401.5 15.81	——	12-7/8	——
450 18	457.2 18.000	200 1.4	693 27.28	36 1.42	641 25.24	584 23.00	452.2 17.80	——	16-7/8	——
500 20	508.0 20.000	200 1.4	770 30.31	38 1.50	705 27.76	641 25.24	503 19.80	——	16-7/8	——
600 24	609.6 24.000	200 1.4	880 34.65	42 1.65	826 32.52	756 29.76	601.6 23.69	——	16-11/8	——