

321G
BS.TABLE ‘E’
Adaptor Flange



FM APPROVED







Nominal Size mm/in	Pipe O.D mm/in	Max Working Pressure PSI/MPa	Dimensions				Bolt/Nut	Certificate
			L mm/in	X mm/in	Y mm/in	Z mm/in	No.-SIZE mm/in	
50 2	60.3 2.375	225 1.6	65 2.56	152 5.98	114 4.49	16 0.63	4-M16	——
65 76.1	76.1 3.000	225 1.6	70 2.756	165 6.50	127 5.00	16 0.63	4-M16	——
80 3	88.9 3.500	225 1.6	70 2.756	184 7.24	146 5.75	16 0.63	4-M16	——
100 4	114.3 4.500	225 1.6	70 2.756	216 8.50	178 7.00	16 0.63	8-M16	——
150 165.1	165.1 6.500	225 1.6	70 2.756	280 11.02	235 9.25	21 0.71	8-M20	——
200 8	219.1 8.625	225 1.6	102 4.02	337 13.27	292 11.50	19 0.75	8-M20	——
250 10	273.0 10.75	225 1.6	85 3.35	405 15.94	356 14.02	25 0.98	12-M20	——
300 12	323.9 10.750	200 1.4	102 4.02	457 18.00	406 16.00	25.5 1.00	12-7/8	——
350 14	355.6 12.750	200 1.4	127 5.00	527 20.75	470 18.50	32 1.26	12-7/8	——
400 16	406.4 16.000	200 1.4	127 5.00	578 22.76	521 20.51	32 1.26	12-7/8	——
450 18	457.2 18.000	200 1.4	140 5.50	641 25.24	584 23.00	36 1.42	16-7/8	——

321GJ
JIS 10K
Adaptor Flange







Nominal Size mm/in	Pipe O.D mm/in	Max Working Pressure PSI/MPa	Dimensions				Bolt/Nut	Certificate
			L mm/in	X mm/in	Y mm/in	Z mm/in	No.-SIZE mm/in	
65 2½	76.3 3.00	145 1.0	65 2.559	175 6.89	140 5.51	18 0.71	4-M16	——
80 3	89.1 3.50	145 1.0	65 2.559	185 7.28	150 5.91	18 0.71	8- M16	——
100 4	114.3 4.50	145 1.0	70 2.756	210 8.27	175 6.89	18 0.71	8- M16	——
125 5	139.8 5.50	145 1.0	70 2.756	250 9.84	210 8.27	20 0.79	8-M20	——
150 6	165.2 6.50	145 1.0	70 2.756	280 11.02	240 9.45	20 0.79	8- M20	——